

# KSCミストファン仕様一覧

Cool Mist		遠心プレミアム	一般
冷却方法		遠心噴霧	遠心噴霧
モーター	出力	250W(合計)	250W
	防水構造	<b>防水</b>	×
	防塵構造	<b>完全密閉</b>	×
風量切替		3段階(高・中・低)	不明
寸法(cm)	高さ	183~203	不明
	奥行	70	不明
	幅	82	不明
ファン(羽根)		<b>76cm径</b>	66cm径
グリル材質		<b>ステンレススチール</b>	鉄
ファングリル間隔		<b>約7mm</b>	約10mm
移動車輪タイプ	前輪	<b>強化キャスター(10cm径)</b>	キャスター(5cm径)
	後輪	<b>チューブレスゴムタイヤ(25cm径)</b>	プラスチック(15cm径)
噴霧粒子		約0.02mm 径	不明
最高冷却温度		5℃	5℃
最高冷却範囲		<b>約12m</b>	約7m
首振角度	水平	0° (固定)・左右 90°	0°・90° (固定)
	上下	-5° ~ 10° (固定)	-5° ~ 10° (固定)
総重量(空タンク)		27.5kg	25.3kg
タンク容量		41L	41L
満タン時総重量		約68.5kg	約66.3kg
満タン時可動時間		約8時間	約8時間
オプション 補助タンク (60L)		<b>有(¥35,500)</b>	×
補助タンク接続時稼働時間		<b>約20時間</b>	×
けん引移動装備		<b>標準</b>	×
補助ハンドル		<b>標準</b>	×
グリル安全ネット		<b>標準</b>	×
電源プラグ 防雨カバー		<b>標準</b>	×
水道ホース 接続バルブ		<b>標準</b>	×
補助タンク 接続バルブ		<b>標準</b>	×
電源ケーブル長さ		<b>2m</b>	不明
紫外線殺菌装置		<b>標準(10W)</b>	×
メーカー保証		<b>2年</b>	不明
価格		オープン価格	-

オレンジ表記: KSC Cool Mist の優位事項